



Sorptionsavfuktare EvoDry 6

acetec
Improving Indoor Comfort



EvoDry 6

SORPTIONSAVFUKTARE



Alla våra avfuktare är tillverkade och kvalitetsäkrade i Älvsbyn, Sverige.



Art nr 20100 - EvoDry 6H

- Inbyggd elektronisk hygrostat
- Våtgasslang Ø 50mm, längd 1,5m
- Utloppsplåt med nederbördsskydd
- Elanslutning via kabel med stickpropp (ca. 2m)

Art nr 20101 - EvoDry 6P

- Inbyggd elektronisk styrning
- Manöverpanel med 15 m kabel
- Våtgasslang Ø 50mm, längd 1,5m
- Utloppsplåt med nederbördsskydd
- Elanslutning via kabel med stickpropp (ca. 2m)

Kontrollera klimatet. Motverka fukt och mögel med EvoDry 6.


Används i te.x förråd, lager, källare eller fritidshus med rumsvolym upp till ca 100 m³ eller kryppgrund och kallvind med en rumsvolym upp till ca 40 m³. EvoDry 6 är en lättskött och effektiv sorptionsavfuktare med innovativ teknisk uppbyggnad. Driftsäker konstruktion med få rörliga delar och direkt driven sorptionsrotor.

EvoDry 6H, med enklare styrning via inbyggd elektronisk hygrostat.


EvoDry 6P, med manöverpanel som ger dig kontroll över inställningar, fukthalt och temperatur.

Teknisk data – EvoDry 6

| | |
|---|--------------|
| Arbetsområde (°C) | -20 till +40 |
| Vätluftflöde (m ³ /H) | 20 |
| Torrluftflöde (m ³ /H) | 110 |
| Kapacitet, vid 20°C / 60% RF, (liter/ dygn) | 7,4 |
| Kapacitet vid 30°C / 80% RF, (liter/ dygn) | 9,7 |
| Ljudnivå, dB(A), 3m avstånd | 48 |
| Elanslutning, stickkontakt | 1 x 230 V |
| Avsäkring (A), Trög säkring (egen säkring) | 10A |
| Effekt, endast fläkt drift (W) | 25 |
| Effekt, vid avfuktning (W) | 530 |
| Dimensioner: Längd x Bredd x Höjd (mm) | 307x217x225 |
| Vikt (kg) | 5,75 |
| Hygrostatinställning (%) | 0-100 |
| Filterklass | G4, 10mm |




Funktion & Installation



EVODRY 6H

Har inbyggd elektronisk hygroskop, inställning mot graderad skala finns placerad vid intagsfilter. Denna styrning startar avfuktning när fukthalten överstiger inställt värde. Konstant avfuktning erhålls genom att ställa ratten i läge ON.



Fläktdrift - Via omkopplare på kretskortet kan olika driftlägen för avfuktarens fläkt ställas in.

- **Läge 1:** Konstant fläktdrift oavsett om avfuktning pågår eller ej. Lämpligt när man vill erhålla ett konstant undertryck vid till exempel luktproblem.
- **Läge 2:** När fukthalten understiger inställt värde på hygrosaten och avfuktning avbryts så stannar även fläkten. Fläkten startar dock under 15 minuter var 4:e timme för att cirkulera luft i utrymmet och kontrollera fukthalten. Lämpligt vid större utrymmen där fukthalten kan variera i olika delar, till exempel krypgrund eller vindsutrymmen.
- **Läge 3:** När fukthalten understiger inställt värde på hygrosaten och avfuktning avbryts så stannar även fläkten. Fläkten startar dock under 3 minuter var 12:e timme för att cirkulera luft i utrymmet och kontrollera fukthalten.

Processluft

Fuktig luft som ska avfuktas.

Våtluft

Fuktmättad svag luftström som bortför fukten från betjänat utrymme.

Torrluft

Torr och något uppvärmd luft som sprids i betjänat utrymme.



EVODRY 6P

Mer avancerad styrning för ökad säkerhet där alla inställningar sker via manöverpanelen. Med denna styrning har ni full kontroll på fukthalt och temperatur där larm visas på panelen om klimatet är ogynnsamt. Flera inställningsmöjligheter med energisparläge och påminnelse om service (filterbyte).

FABRIKINSTÄLLNINGAR EVODRY 6P

- Språk - Svenska
- Underhåll / Service - 180 dygn
- Fuktinställning - 60%
- Fuktstyrningsläge - RF (relativ fukthalt)
- Fläktstyrningsläge - Konstant på
- Startfördröjning - Av
- Startsekvens - Av

Se mer på nästa uppslag.

FABRIKINSTÄLLNINGAR EVODRY 6H

- Hygroskop (fukthalt) - 60%
- Fläktdrift - Fläktläge 1

EvoDry P Manöverpanel MPO



Fullständig manual finns på acetec.se

Manöverpanelens display är normalt släckt.
Driftsstatus indikeras av lysdiod som kan ändra färg.

- Grön lysdiod = normal drift
- Gul lysdiod = dags för underhåll / service
- Röd lysdiod = larm

Via manöverpanelen kan ett antal värden avläsas och inställningar göras. Genom att trycka på en av knapparna tänds displayen upp.

VISNING

Fukthalt, temperatur och driftsläge visas.
Stå på raden Avfuktning. Tryck  = status.
Stå på raden Meny. Tryck  = vidare i menysystemet.



STATUS

Här avläses inställda värden.

MENY

Här görs alla inställningar.

- | | |
|---------------|---|
| Språk | - Språkval |
| Underhåll | - Kvittera underhåll vid utförd service |
| Drifttid | - Nollställa drifttid |
| Inställningar | - Driftsinställningar för avfuktning |
| Systeminfo | - Här finns modellbeteckning, artikelnummer, serienummer, programversion. |



MONTERING AV MANÖVERPANEL


- Manöverpanelen monteras direkt på en plan yta.
- Kabel kan dras uppåt, nedåt eller rakt bakåt.
- För montering nedåt måste bakstycket skruvas loss och vändas.
Det görs genom att lossa dom fyra skruvarna i hörnen.

Öppna luckorna på framsidan av manöverpanelen och skruva fast mot underlaget. Stäng åter luckorna.




MENYSYSTEM EVODRY

Via lättnavigerat menysystem kan man kontrollera driftsstatus, inställningar, larm med mera. Fullständig manual finns på www.acetec.se



RISK OCH LARMKURVA

Fukt och mögelproblem beror på 3 olika faktorer, rel fukthalt, temperatur och tid. I kurvan nedan kan du se var riskområdet för detta (grön kurva) är i relation till lufttemperaturen. Diagrammet visar även kurvor på hur avfuktaren arbetar i de olika inställningarna samt larmkurva. Vid larm tänds **röd** lysdiod på manöverpanelen och aktuellt larm indikeras på visningsmeny.



Grön Risk för mögel efter ca: 30 dagars varaktighet.

Röd Klimatalarm: Om luffuktigheten ligger över röd kurva i mer än antalet inställda dygn utgår larm.

Blå Fuktstyrningsläge RF + temp
Vid fuktstyrning i läge RF + temp styrs avfuktaren av både rel fukthalt och temperatur enligt blå kurva. Fuktinställning gäller i detta fall alltid vid 15°C. Fukthalten tillåts stiga med 1% per grad °C lägre temperatur är +15°C. Funktionen är endast aktiv i temperaturområdet 0-15°C.

Svart Fuktstyrningsläge RF
När fuktstyrningen ställs i läge RF arbetar avfuktaren mot det inställda fuktvärdet utan hänsyn till temperatur.

MONTERING / INSTALLATION

Avfuktaren är enbart avsedd för installation inomhus eller i väderskyddad utrymme. Får ej installeras i miljö med aggresiva eller explosiva gaser. Får ej utsättas för vattenstänk eller sänkas ner i vatten. Avfuktaren placeras i utrymmet som ska avfuktas. Våtgasslangen (50mm) förs ut ur betjänat utrymme och ansluts till utloppsplåten som monteras på utsida vägg.

Våtgasslangen ska hållas så kort som möjligt för att undvika kondensbildning i slangen. Alternativt kan kondenshål (ca 5mm) tas i slangens lägsta punkt (lägre än avfuktarens våtgasanslutning) så att eventuell kondens kan droppa ut och inte hamna i avfuktaren. Detta påverkar inte avfuktarens kapacitet nämnvärt då det endast rör sig om yttest små mängder kondensvatten. Man kan också isolera slangen utvändigt eller om möjligt montera slangen med fall (lutning) mot utloppsplåten.

Håltagning genom yttervägg ca 70 mm. Kanal eller slang kan monteras på avfuktarens stös för att sprida den torra luften i utrymmet. Även sugsidan där den fuktiga luften sugas in kan anslutas med tillbehöret Processluftsstos. Elanslutning via kabel med stickkontakt till jordat eluttag 1x230 V med egen säkring 10A trög.

SKÖTSELANVISNING

Avfuktaren kräver ett minimum av skötsel, vilket är mycket enkelt och består endast av filterbyte och invändig rengörning (dammsugning). Denna enkla skötsel är dock nödvändig för avfuktarens funktion och livslängd.

- Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
- Filter bytes helt utan verktyg genom att fatta tag i filtret och dra detta rakt ut ur filterhållare.
- Avfuktaren dammsuges invändigt cirka en gång varje år eller vid behov. Locket öppnas med stjärnmejsel.

Modell P med manöverpanel har påminnefunktion för service (filterbyte).


TILLBEHÖR / RESERVDELAR



PROCESSLUFTSSTOS

Med detta tillbehör kan även sugsidan där den fuktiga luften sugas in i avfuktaren kanalanslutas.

Genom att ansluta både sug och trycksida till utrymmet är det möjligt att placera avfuktaren utanför utrymmet som ska avfuktas.



SLANGPAKET

Slang för torrluft, dimension 100mm inklusive slangklammer.



FILTER

Reservfilter levereras 3-pack.

Filterklass G4, 10 mm.

| Avfuktare / Tillbehör | Art. nr |
|--|---------|
| EvoDry 6H | 20100 |
| EvoDry 6P | 20101 |
| Processluftstos (kanalanslutning 100 mm) | 20613 |
| Slangpaket för torrluft 100 mm | 20603 |
| Reservfilter 3-pack | 20509 |

Kom ihåg att registrera din produkt på acetec.se



 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige