



Luftrenare APU 500

APU 500

LUFTRENARE • ART.NR 50500

Luftrenare APU 500 är en kompakt och högeffektiv luftrenare för bostäder och mindre lokaler.

Filtrerar virus och bakterier.



Teknisk data • APU 500

Fläktkapacitet (m3/h)	520
Lämplig upp till (m2)	150
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	25 - 57
Effekt, fläkt, nom, W	73
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
Djup, mm	390
Bredd, mm	510
Höjd, mm	772
Vikt, kg	21.7
Filterklass	HEPA 14
Ytskikt	Natureloxerad aluminium



APU 1700 Kapacitet

Kapacitet, m3/h, steglös	43	173	350	520
Ljud, LpA, db(A)	25	38	50	57
Effekt, w	3	11	33	73
Rumsarea, m2	15	45	100	150

Installation APU 1700

Placera luftrenaren centralt i lokalen.
Anslut stickkontakt till jordat eluttag.

Kapaciteten justeras steglöst med vred på front.



Elanslutning

Aggregatet är internt färdigkopplat och försett med sladdställ. Sladdställ längd ca 2 m med stickkontakt. Stickkontakten ansluts till jordat uttag 1x230V, 10A trög säkring.

Service & Underhåll

Utför service 2 ggr/år eller vid behov
Bryt elanslutning innan service genom att dra ur stickkontakt.
Säkerställ att ingen person kan elansluta aggregatet under arbetet.

Lossa topplåt, 6st skruvar med stjärnmejsel.

Tag ur gamla filter genom att dra dessa rakt upp.

Dammsug aggregatet invändigt och rengör med mildt rengöringsmedel.

Montera nya filter, det åtgår totalt 2st filter per aggregat.
1 st HEPA-filter och 1 st förfilter.



**Kom ihåg att registrera din
produkt på acetec.se**



 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige