



Luftrenare APU 1700

APU 1700

LUFTRENARE • ART.NR 51700

Luftrenare APU 1700 är en luftrenare för större lokaler, mottagningar, kontor, förskolor, arbetsplatser och andra miljöer där man vill ha förstklassig filtrering av luften man andas in. Filtrerar både virus och bakterier.



Teknisk data • APU 1700

Fläktkapacitet (m3/h)	1675
Lämplig upp till (m2)	500
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	20 - 55
Effekt, fläkt, nom, W	162
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
Djup, mm	695
Bredd, mm	815
Höjd, mm	795
Vikt, kg	46.5
Filterklass	HEPA 14
Ytskikt	Natureloxerad aluminium



APU 1700 Kapacitet

Kapacitet, m3/h, steglös	110	400	725	1080	1420	1675
Ljud, LpA, db(A)	20	30	38	46	53	55
Effekt, w	3	10	28	60	114	162
Rumsarea, m2	35	120	220	320	430	500

Installation APU 1700

Placera luftrenaren centralt i lokalen.
Anslut stickkontakt till jordat eluttag.

Kapaciteten justeras steglöst med vred på front.



Elanslutning

Aggregatet är internt färdigkopplat och försett med sladdställ. Sladdställ längd ca 2 m med stickkontakt. Stickkontakten ansluts till jordat uttag 1x230V, 10A trög säkring.

Service & Underhåll

Utför service 2 ggr/år eller vid behov
Bryt elanslutning innan service genom att dra ur stickkontakt.
Säkerställ att ingen person kan elansluta aggregatet under arbetet.

Lossa topplåt, 6st skruvar med stjärnmejsel.

Tag ur gamla filter genom att dra dessa rakt upp.

Dammsug aggregatet invändigt och rengör med mildt rengöringsmedel.

Montera nya filter, det åtgår totalt 2st filter per aggregat.
1 st HEPA-filter och 1 st förfilter.



**Kom ihåg att registrera din
produkt på acetec.se**



 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige